



# LITOGRIP FLOOR

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR GRÈS, GRANITE, QUARTZ ET MOSAÏQUE EN CÉRAMIQUE.



## DESCRIPTION

Litogrip Floor est un traitement antidérapant à base d'eau pour matériaux siliceux. Il crée sur la surface des micro issues de secours pour l'eau simplifiant ainsi son drainage et augmente le frottement superficiel.

## DOMAINES D'APPLICATION

Il est parfait pour l'usage intérieur et extérieur sur tous les matériaux siliceux tels que le grès, la céramique, le granite, le quartz, les mosaïques céramiques, etc.

## APPLICATION

En fonction de la vaste gamme de matériaux (différents de part la composition, la résistance et la dureté superficielle) sur lesquels un traitement anti-dérapant peut être nécessaire, il faut (pour obtenir un résultat optimal sans altérer l'esthétique originale du support) effectuer un test préliminaire pour définir le temps de contact adéquat entre la surface et Litogrip Floor.

Le test doit être effectué avant de procéder à l'application du traitement sur toute la surface, sur un échantillon de matériau non posé ou caché.

À titre indicatif, les temps de contact les plus appropriés sont les suivants :

- Céramique et grès : entre 10 et 40 minutes
- Klinker et aggloméré de quartz : entre 30 et 60 minutes.
- Granite : entre 60 et 90 minutes.

Appliquer une bonne quantité de produit pur sur la surface à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pistolet airless ou d'un mouilleur. Laisser agir le produit le temps nécessaire, de 15 à 60 minutes avant d'absorber le produit. Pendant ce laps de temps, la surface doit être constamment et uniformément mouillée. Après avoir enlevé les excès et une fois passé le délai indiqué, rincer soigneusement à l'eau pour éloigner les résidus avant de tester le résultat obtenu. Le test de glissance doit être effectué sur une surface mouillée.

## AVERTISSEMENTS

- En cas de doutes sur le matériau ou sur les délais nécessaires, effectuer un test préalable sur une zone non visible ou sur le matériau non posé.
- Appliquer le produit seulement sur les surfaces parfaitement propres et sèches.
- Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées.
- Ne pas appliquer sous le soleil.
- Ne pas utiliser avec d'autres produits chimiques.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur la présente fiche technique.
- En cas de pertes accidentelles, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter en respectant le tri sélectif.



---

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Aspect	Liquide
Couleur	Ambre
Odeur	Agrumes
Inflammabilité	NON
Classification douanière	3824 90 97
Poids spécifique	1035 ± 5 g/l
pH	1,5 ± 0,5
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine dans un endroit frais et sec

---

**DONNÉES D'APPLICATION**

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Période de traitement des surfaces	De 15 à 60 minutes
Consommations	15-20 m <sup>2</sup> /l
Conditionnement	Flacons en plastique de 1 l

**INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

---

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.  
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

---

Fiche n° 406

---

Révision n.1

---

Date : Juillet 2016

---

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italie  
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =